

PTZ 対応 ハンドヘルド型
HD-TVI/PoE カメラ タッチパネルモニター
HTM-4TV 簡易マニュアル

(輸入販売元：株式会社グラスフィア ジャパン)

※本製品は 1 年保証、先出しセンドバック対象外となります。

<主な機能>

- (1) 4 インチ IPS タッチスクリーンを搭載し、PTZ やモーターライズドカメラのズーム等を調整しながら設置作業ができます。
- (2) IP アドレスの事前設定不要で IP カメラに接続します。
- (3) 24W PoE 給電で IP カメラの接続が可能です。
- (4) DC 12V 3A 電力出力ポートでアナログカメラ、TVI、CVI、AHD カメラへ電力供給ができます。
- (5) 4～5 時間の充電で約 7 時間の動作が可能です。

<TVI カメラ接続例>



<IP カメラ接続例>

(「IP Camera Test」 - 「電源出力」から PoE をオンにしてください。)



<メインメニュー>



<TVI/CVI/AHD/アナログカメラの場合>

「CVBS & HD Camera」 - 「TVI (/CVI/AHD/HD CVBS)」



<IP カメラの場合>

「IP Camera Test」 - 「グラスフィア (Grasphere)」 - 「ユーザー名、パスワードを入力する。※入力した値は変更するまで記憶されます」 - 「再生」 - ONVIF



<共通：PTZ 操作の方法>

タッチパネル上でピンチイン/アウトの操作をすると
ズーム調整ができます。

**TVI カメラ等の PTZ 操作の反応は IP カメラより鈍いので
ゆっくり操作してください。**

画面左下の表示でフォーカスの状態を確認できます。

