

# 4ch/8ch ワンケーブル フルハイビジョンカメラ専用電源ユニット

機器外観

**GRASPHERE**  
グラスフィア



※GJ-PU128Sの外観になります

## 主な特長

- ・弊社ワンケーブル対応カメラ (HD-TVI) 専用電源ユニット
- ・最長400m (最大500m※) (5C-2V) 電源重畳可能
- ・1080p (フルハイビジョン) 高画質伝送

| 型式             | GJ-PU124S(4ch)   | GJ-PU128S(8ch) |
|----------------|--|----------------|
| <b>ビデオ入力</b>   |  |                |
| 映像出力           | 4ch  | 8ch            |
|                | BNCインターフェース(ワンケーブルカメラ接続)   |                |
| 伝送距離           | PoC.af 3C-2V 200m / 5C-2V 400m (最大500m※)<br>PoC.at 3C-2V 200m / 5C-2V 300m<br>※500mは実測最大値となります。弊社推奨は400mとなります。赤外線照射時等消費電力の上がる環境下では、映像の伝達距離は短くなりますので、事前に距離や機器構成の確認・検証をお願いいたします。 |                |
| 最大電力 (1ポートあたり) | 10W  |                |
| <b>ビデオ出力</b>   |  |                |
| 映像出力           | 4ch  | 8ch            |
|                | BNCインターフェース(DVR接続)   |                |
| <b>一般</b>      |  |                |
| 電源             | DC48V / 2.1A ※専用ACアダプタ付属 (入力: 100-240V/プラグ: 単相100V無接地)   |                |
| 最大電力           | 6W   | 10W            |
| 動作環境           | 温度-10℃~55℃、湿度10%~90%   |                |
| 外形寸法           | 315×200×45mm ※取り付け金具なし   |                |
| 重量             | 2.3kg  | 2.4kg          |

## 背面パネル



※機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

◆詳細お問合せ  
株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ  
TEL : 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
Aug.2018

**GRASPHERE**

© 2012 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.