

PTZ対応 ハンドヘルド型 HD-TVI/PoEカメラ タッチパネルモニター



<主な特長>

- ・4インチIPSタッチスクリーンを搭載
- ・ピンチイン/アウト操作でPTZカメラやモーターライズドカメラのズーム等を調整しながら設置作業が可能
- ・IPアドレスの事前設定不要でIPカメラに接続
- ・24W PoE給電でIPカメラの接続が可能
- ・DC 12V 3A電力出力ポートでアナログカメラ、TVI、CVI、AHDカメラへ電力供給が可能
- ・4～5時間の充電で約7時間の動作 (PoE使用時は約2時間)

型式	HTM-4TV PTZ対応 ハンドヘルド型 HD-TVI/PoEカメラ タッチパネルモニター	
画面	解像度	4インチタッチスクリーン、800x480解像度
ビデオモード	CVBS テスト	1チャンネルBNC入力 & 1チャンネルBNCループ出力、NTSC / PAL (自動調整) PTZ制御、RS485制御、ボーレート600-115200bps、PELCO-D / P、サムソン、パナソニックなど 30以上のプロトコルに対応
	IPカメラテスト4K / H.265 / H.264	IP検出/クイックONVIF / IPCテスト/ RTSP再生/クライアントAPK
	ズーム画像	画像を拡大する4倍ズーム、画面のスナップショット、記録、保存、表示および記録および再生
	同軸HDテスト	8MP TVIカメラテスト、3840x2160P 15FPS、UTC制御/ OSDメニューの呼出 4MP CVIカメラテスト、2560x1440P 25.30 FPS、UTC制御/ OSDメニューの呼出 5MP AHDテスト、2560x1944P 12.5F.20F、UTC制御/ OSDメニューの呼出
	記録/再生	Micro SDカードへのビデオ録画およびスナップショットテスト
電力出力	12V/3A 電源	出力DC12V / 3A電源を切断し、一時的にカメラに電源を供給
	PoEパワー出力	48V PoE電力出力、最大電力24W
ネットワークテスト	トレースルート、リンクモニタ、DHCPサーバ、ポート点滅、pingテスト	
音声テスト	1チャンネルオーディオ信号入力	
ドロップダウンメニュー	ショートカットメニューには、POE電源出力、IP設定、HDMI IN、CVBS、TV OUT、LAN、設定などが含まれています。	
電源	DC 12V1A	
電池	内蔵7.4Vリチウムポリマー電池、2400mAh	
充電式	4～5時間充電後、通常の作業時間は7時間 (PoE使用時は約2時間)	
動作設定	OSDメニュー、ご希望の言語を選択してください: 日本語、英語、中国語、ロシア語、イタリア語、フランス語、スペイン語など	
スリープ	15(秒)、30(秒)、1-30(分)	
寸法/重量	126mm x 83mm x 33mm / 0.32kg	

※機器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
 ※本製品は1年保証、先出しセンドバック対象外となります。



輸入販売元
 株式会社グラスフィアジャパン
 TEL : 03-6661-7151
 Mail : info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.
 February, 2019